

Технический паспорт изделия : MX263232--

Выключатель в литом корпусе, тип EN, 3 полюса, 50 кА, 63 А

Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 63А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель Electronic release - Type EN, Полюс 3



Информация SCHRACK

Базовый расцепитель электронного типа для распределения мощности EN

Электронный расцепитель EN имеет трехступенчатую защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания с выдержкой времени и мгновенную защиту от короткого замыкания.


- Защита от перегрузки с большим запаздыванием
Ток уставки $I_r = I_n \times 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1,0$
Время срабатывания T_r (с): 3-6-12-18, точность $\pm 10\%$
- Защита от короткого замыкания с кратковременной задержкой
Ток уставки $I_{sd} = I_r \times 1,5-2-3-4-6-8-10$, ВЫКЛ., Точность $\pm 15\%$
Время срабатывания T_{sd} (с): 0,1-0,2-0,3-0,4, Точность $\pm 20\%$ или ± 40 мс (можно выбрать более высокое значение)
- Мгновенная защита от короткого замыкания
Ток уставки $I_1 = I_n \times 2-3-4-6-8-10-12$, ВЫКЛ., Точность $\pm 15\%$
Макс. время срабатывания (мс): 60

Технические данные

Технические данные - Продолжение

Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	157,00
Вес нетто (кг)	1,85
EAN-код	9004840893410
Потеря мощности (W)	4,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	63
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	50
Размер	2
Расцепитель	Electronic release - Type EN
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [U _i] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [U _{imp}] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity I _{cu} (kA)	50
Rated service breaking capacity I _{cs} (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I _{cu}) / 50kA (I _{cs})
AC 440V	50kA (I _{cu}) / 50kA (I _{cs})
AC 500V	40kA (I _{cu}) / 40kA (I _{cs})
AC 660/690V	8kA (I _{cu}) / 8kA (I _{cs})
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, I _n	6000
AC 690V, I _n	1500

Dimensions



Tripping characteristic curves




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Выключатель в литом корпусе, тип EN, 3 полюса, 50 кА, 63 А Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 63А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель Electronic release - Type EN, Полюс 3		MX263232
опциональные принадлежности		
Устройство блокировки тумблера для MX2 Принадлежности Задействование, блокировка		MX290199
Накладка 35 мм DIN-S для MX2, 3 полюса Принадлежности Адаптер, Шина DIN, Размер 2, Полюс 3		MX290213
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290001
Клемма распределительной коробки для MX2 10-120 мм ² ALU/Cu, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX290015
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX2, 3 шт. one article is 6 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom), Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		MX290019
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX2 for top and bottom, Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		MX290780
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX2 for top and bottom, Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		MX290783
Туннельная клемма 1x35-240 мм ² для MX2 ALU/Cu, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296730
Туннельная клемма 2x35-120 мм ² для MX2 ALU/Cu, Control connection: M4, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296731
Туннельная клемма 6x10-35 мм ² для MX2 ALU/Cu, Control connection: M4, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296732
Заднее соединение, 3 полюса, для MX2 Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296734
Розетка для MX2, 3 полюса Принадлежности Штепсельная розетка, Размер 2, Полюс 3		MX296871
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для терморасцепителя		MX296873
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для электронного расцепителя		MX296874
Панели фазового сепаратора MX2 Принадлежности Крышка, Размер 2		MX296870

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, тепловой расцепитель		MX290125
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, электронный расцепитель		MX290126
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для теплового расцепителя		MX290172
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для электронного расцепителя		MX290173
Механическая блокировка для MX2, 3 полюса Принадлежности Задействование, блокировка, Размер 2, Полюс 3		MX291581
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX2, MX3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		MX299567
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX2, MX3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		MX290154
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX2, MX3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		MX291607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX2, MX3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		MX299736
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX2, MX3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		MX299742
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX2 Принадлежности Электропривод, Размер 2		MX299837
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX2		MX299838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX2		MX299832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX2 Принадлежности Электропривод, Размер 2		MX299833

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
RCD für MX2 3 pole Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294609
Вспомогательный контакт 1 CO		MX199411
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Контакт аварийной сигнализации 1 CO		MX199511
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Универсальный адаптер 250 A, универ.клемма 95 mm ² , верхний	383	SI321680