

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 400 А

ABP-PRS-K-2-1-400-KEAZ

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук	Н.контр	Утв	Лит	Лист	Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата								
Разраб												
Пров												
Т.контр												
Рук												
Н.контр												
Утв												







Инв. № подл.	Подп. и дата



1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.




Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3




Инв. № подл.	Подп. и дата			

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата



Инв. № подл.	Подп. и дата

Инв. № подл.		Подп. и дата	



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов	
					6	

