

Технический паспорт изделия : MX225232F1

# Комбинация MCCB, тип EN, 3 полюса, 50 кА, 250 А и RCD до 1 А

Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 250А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель Electronic release - Type EN, Полюс 3



## Технические данные

Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	232,00
Вес нетто (кг)	2,88
EAN-код	9004840905823
Потеря мощности (W)	75,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	250
Номинальное напряжение	&lt; 690В пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	50
Размер	2

## Технические данные - Продолжение

Расцепитель	Electronic release - Type EN
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [U <sub>i</sub> ] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [U <sub>imp</sub> ] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> (kA)	50
Rated service breaking capacity I <sub>cs</sub> (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I <sub>cu</sub> ) / 50kA (I <sub>cs</sub> )
AC 440V	50kA (I <sub>cu</sub> ) / 50kA (I <sub>cs</sub> )
AC 500V	40kA (I <sub>cu</sub> ) / 40kA (I <sub>cs</sub> )
AC 660/690V	8kA (I <sub>cu</sub> ) / 8kA (I <sub>cs</sub> )
<b>Электрическая износостойкость (рабочий цикл)</b>	
AC 415V, I <sub>n</sub>	6000
AC 690V, I <sub>n</sub>	1500

## Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Комбинация МССВ, тип EN, 3 полюса, 50 кА, 250 А и RCD до 1 А Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 250А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель Electronic release - Type EN, Полюс 3		MX225232F1
<b>опциональные принадлежности</b>		
Устройство блокировки тумблера для MX2 Принадлежности Задействование, блокировка		MX290199
Накладка 35 мм DIN-S для MX2, 3 полюса Принадлежности Адаптер, Шина DIN, Размер 2, Полюс 3		MX290213
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290001
Клемма распределительной коробки для MX2 10-120 мм <sup>2</sup> ALU/Cu		MX290015
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX2, 3 шт. one article is 6 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		MX290019
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX2 for top and bottom		MX290780
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX2 for top and bottom		MX290783
Туннельная клемма 1x35-240 мм <sup>2</sup> для MX2 ALU/Cu		MX296730
Туннельная клемма 2x35-120 мм <sup>2</sup> для MX2 ALU/Cu, Control connection: M4		MX296731
Туннельная клемма 6x10-35 мм <sup>2</sup> для MX2 ALU/Cu, Control connection: M4		MX296732
Заднее соединение, 3 полюса, для MX2 Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296734
Розетка для MX2, 3 полюса Принадлежности Plug-in socket, Размер 2, Полюс 3		MX296871
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для терморасцепителя		MX296873
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для электронного расцепителя		MX296874
Панели фазового сепаратора MX2 Принадлежности Крышка, Размер 2		MX296870
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, тепловой расцепитель		MX290125

## Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
<b>опциональные принадлежности</b>		
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, электронный расцепитель		MX290126
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для теплового расцепителя		MX290172
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для электронного расцепителя		MX290173
Механическая блокировка для MX2, 3 полюса		MX291581
Принадлежности Задействование, блокировка, Размер 2, Полюс 3		
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX2, MX3		MX299567
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX2, MX3		MX290154
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX2, MX3		MX291607
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX2, MX3		MX299736
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX2, MX3		MX299742
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX2		MX299837
Принадлежности Электропривод, Размер 2		
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX2		MX299838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX2		MX299832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX2		MX299833
Принадлежности Электропривод, Размер 2		
RCD für MX2 3 pole Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294609

## Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
<b>опциональные принадлежности</b>		
Вспомогательный контакт 1 CO		MX199411
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Контакт аварийной сигнализации 1 CO		MX199511
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Универсальный адаптер 250 А, универ.клемма 95 мм <sup>2</sup> , верхний	383	SI321680